



UNDINE® HD cabina di lavaggio prima della scottatura incl. della cloaca e gamba (pollo) PL003C



CARATTERISTICHE IN EVIDENZA

- Eccellenti prestazioni igieniche
- Risparmio idrico del 50% ; capacità fino a 15.000 Bph
- Prolungamento della scottatura attraverso acqua calda
- Inclusa pulizia ventole e gambe
- Meno sporco nella prima scottatura

DATI TECNICI

Articolo N°: HD.1700.BFSC. 2x4.2x2

Cabina in acciaio inox Undine 1500 x 660 x 1500mm (L. x Pf. x H.)

2 x Undine collettore-4 e 2 x Undine collettore -2

2 x 2 valvole non di ritorno ½"

2 x 2 valvole a sfera manuali

2 x 1000 mm tubo dell'acqua ad alta pressione incl. perno ½"

2 x 1000 mm tubo ad aria a bassa pressione da (10 bar)

1 x blocco di distribuzione acqua/aria ½"

1 x tubo di scarico

1 x guidovia 1700 mm

2 x guida ganci



Consumo acqua / pressione:
± 2,100 -2.600 ora / 10 bar



Consumo aria / pressione:
± 300 litri al minuto / 6-8 bar

+ 31 (0)527 745 932

info@iwc-international.com

www.iwc-international.com